



- 注:
- △ -A- 面より2mmの範囲で測定。
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
 - 3 内装するタブコンタクト型番173633, 173645。
 - 4 嵌合相手ハウジング型番174923。

- NOTE:
- △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 - △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 - 3 APPLIED TAB CONTACT P/N: 173633, 173645
 - 4 APPLIED PLUG HSG P/N: 174923 etc

	BLACK 黒		174930-2
	WHITE 白		1-174930-1
	BLUE 青		174930-5
OBSOLETE	YELLOW 黄		174930-7
OBSOLETE	GRAY 灰		174930-6
	WHITE 白	6 Pos Cap Housing 6極 キャップハウジング	174930-1
	色 (Color)	名称 (Name)	型番 (P/N)

D1	ECR-23-172187	RK	ST	17APR 2023
D	変更 REVISED J-0091	YU	A.T	5/20/91
C	変更 REVISED J-12993	TS	QA	1/24/91
B	変更 REVISED J-12757	AN	QA	10/16/90
A	変更 REVISED J-12508	TS	QA	5/25/90
O	1/FIX J-10458	SH	HL	11/18/87
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

© 1987 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		TE TE Connectivity	
適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) .070 SRS MLC 6 POS CAP HSG (W-WT)	
# mm ² (AWG)	# mm	.070 シリーズ マルチロック コネクタ	
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	6極 キャップハウジング (電線封電線中継用)	
PBT	#	一般公差	SIZE LOC 番号 (NO.)
DR. N. Nakata	DE. Takahashi	10以下 ±0.2	B J C-174930
CHK. Takahashi	APP. Takahashi	10を超え 30以下 ±0.25	尺度 (SCALE) REV. SHEET
		30を超え 100以下 ±0.3	2-1 D1
		角 度 ±3'	

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST